



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

250/85R24

109;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94028177
SW (in)	9.9
OD (in)	40.8
SLR (in)	18.7
RC (in)	122.2
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E4-106R-000638
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1260	1450	1660	1860	2070	2270
25	1260	1450	1660	1860	2070	2270
20	1340	1570	1790	2010	2230	2440
5 LT	1690	1960	2240	2510	2790	3050
5 HT	1340	1570	1790	2010	2230	2440

25-03-2026