



TR 135

Beskrivning

TR 135 lämpar sig bäst för traktorer som används till jordbearbetning. Det förstärkta däckhöljet och gummiblandningens speciella motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar ger extra lång livslängd. Dragförmåga, självrensande egenskaper och lastkapacitet är avgörande egenskaper som gör TR 135-däcket till det idealiska valet även vid de mest krävande markförhållanden.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor, Industriell ■ Släpvagn



Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 12.4-24

LI/SS 128;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	315
OD (mm)	1160
SLR (mm)	543
RC (mm)	3573
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-002040
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.50
30	1800

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.