



## FL 630 SUPER

### Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	600/50R22.5
LI/SS	159;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	611
DT (mm)	1170
RCS (mm)	518
CR (mm)	3533
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005992

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1455	1635	2035	2315	2670	3030	3310	3630	3985
65	1600	1795	2235	2540	2935	3325	3635	3985	4375
50	1935	2175	2705	3075	3550	4025	4395	4820	5295
40	2175	2440	3035	3455	3990	4525	4940	5415	5950
25	2525	2840	3530	4015	4635	5260	5740	6295	6915
10	2875	3230	4020	4570	5280	5985	6540	7170	7875

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.