



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

TURF RT 333



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

R-1W



B

149

Technologies

Banda de rodadura
extra profunda

Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad

Compactación reducida
del suelo

Tracción



Auto limpieza

Baja resistencia al
rodamiento

AGRIMAX TURF RT 333

RADIAL TRACTOR TIRES

El AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) es un neumático radial diseñado para pequeños tractores utilizados para aplicaciones de jardinería, viñedos y huertos. Su diseño de hombro redondeado ofrece una baja compactación del suelo y lo hace extremadamente delicado sobre el terreno. Su exclusiva banda de rodadura extraprofunda (R-3+) y el diseño especial con bloques direccionales ofrecen una excelente tracción tanto en el campo como en carretera, así como una mayor duración del ciclo de vida útil del neumático. El AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) garantiza unas magníficas propiedades de autolimpieza y, gracias a su reducida resistencia a la rodadura, permite un significativo ahorro de combustible.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 12"	220/55 R 12	82 A8/B	7	-	221	550	249	1645	260	STD
	240/60 R 12	89 A8/B	7	-	242	592	269	1777	-	STD
Ø 14"	215/65 R 14	90 A8/ 90 B	W 7	W 6	220	630	290	1906	310	STD
Ø 16"	200/65 R 16	94 A8/B	W 6	-	202	666	309	2000	320	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	-	200	686	317	2054	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L; W 9	244	742	340	2213	350	STD
	260/70 R 16	109 A8/ 109 B	W 8	W 8 L; W 9	258	770	348	2287	370	STD
	280/70 R 16	112 A8/ 112 B	W 9	W 8; W 10	289	800	359	2371	380	STD
Ø 18"	280/70 R 18	114 A8/ 114 B	W 9	W 8; W 10	289	840	390	2550	400	STD
	320/65 R 18	109 A8/ 109 B	W 10	W 9; W 11	319	873	394	2591	425	STD
Ø 20"	300/70 R 20	110 A8/ 110 B	W 9	W 10	295	952	431	2826	450	STD
	320/70 R 20	113 A8/ 113 B	W 10	W 9; W 11	319	982	441	2916	475	STD
	380/70 R 20	122 A8/ 122 B	W 12	W 11; W 13	380	1082	486	3213	525	STD

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



149

Technologies



Banda de rodadura extra profunda



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Compactación reducida del suelo



Tracción



Auto limpieza



Baja resistencia al rodamiento



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 24"	360/70 R 24	122 A8/ 122 B	W 11	W 10 ; W 12	357	1152	518	3409	550	STD
	380/70 R 24	125 A8/ 125 B	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	534	3538	550	STD
	420/70 R 24	130 A8/ 130 B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	557	3728	600	STD
	420/85 R 24	137 A8/ 137 B	W 15 L	DW 15 L ; DW 14 L	435	1324	594	3957	625	STD
Ø 28"	340/85 R 28	127 A8/ 127 B	W 12	W 11 ; DW 11 ; DW 12	370	1289	585	3874	625	STD
	480/70 R 28	140 A8/ 140 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	631	4228	675	STD
Ø 30"	480/70 R 30	141 A8/ 141 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	660	4396	700	STD
Ø 34"	480/70 R 34	149 A8/ 149 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	490	1580	723	4785	750	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura