



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

380/85R34

LI/SS

160;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	380
DT (mm)	1500
RCS (mm)	678
CR (mm)	4514
Jante rec.	W 13 A
Jante alt.	W 12
ECE	E11-106R-009071-01
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	2455	2745	3000	3165	3285	3410	3535	3705	3870	3995	4160
From 65 to 40	2655	2970	3240	3420	3555	3690	3825	4005	4185	4320	4500
30	2705	3030	3305	3490	3625	3765	3905	4085	4270	4410	4590
20	2760	3090	3370	3560	3695	3840	3980	4165	4355	4495	4680
10	2920	3265	3565	3765	3910	4060	4210	4405	4605	4755	4950

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.