



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 E3 (L)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



EM 937 E3 (L)

EM 937 (E-3/L-3) è stato particolarmente sviluppato per loader e terne nelle applicazioni di scavo e carico, a seconda della misura. Lo pneumatico si distingue per l'eccellente durabilità e l'ottima resistenza a tagli e strappi.

Performance



	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
											
Ø 24"	14.00 - 24	TT	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
Ø 25"	14.00 - 25	TT	12	-	STD	390	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	AB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	A + SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted - A+SB: Aramid + Steel Belted - SB: Steel Belted

Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento