



GF 305 FARM TRAILER



Description

GF 305 FARM TRAILER a été conçu pour les outils agricoles dans les opérations de transport. Ce pneu est très délicat sur le terrain pour éviter d'abîmer les champs.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

205/65-10

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	212
DT (mm)	520
RCS (mm)	223
CR (mm)	1508
Jante rec.	6.00
ECE	E11-106R-003578

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	6.20
40	695

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.