



IS standard



GROWING TOGETHER

GIANT TRAX



FICHE PRODUIT



Diagonal



155

Technologies



Bande de roulement
extra profonde

Performance



Résistance aux
coupures et déchirures



Durabilité



Service lourd



Résistance élevée aux
perforations



GIANT TRAX

🇫🇷 GIANT TRAX a été conçu pour les chargeuses compactes qui opèrent sur les surfaces rugueuses que l'on trouve dans les parcs à ferraille et pour les applications de recyclage et minières. La bande de roulement extra profonde aux blocs plus larges et plus robustes assure d'excellentes qualités de traction, stabilité et résistance aux perforations. Le mélange spécial de la bande de roulement confère une extraordinaire résistance aux coupures et déchirures, ainsi qu'une excellente résistance à l'usure sur tout type de terrain.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	12	123 A8	IMP	270	775	362	2317	8.25	-
	10 - 16.5	TL	12	-	STD	270	775	362	2317	8.25	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	315	840	398	2521	9.75	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	350	915	421	2714	10.50	-

IMP: Implement - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement