



EARTHMAX SR 22 AS



EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) är ett stålradialdäck speciellt utformat för att användas på snö och is och säkerställer optimala prestanda under alla årstider. Däcket har ett unikt däcktjänster med djupa mönsterkanaler och har en sammansättning speciellt framtagen för vinterförhållanden som ger överlägsna bromsegenskaper på is och snö, och förhindrar att stenar fastnar i mönstret under hela året. EARTHMAX SR 22 AS har en låg blocktäthet och ett brett avtryck som ger utmärkt dragförmåga och stabilitet med jämnt slitage och lång livslängd.

US Standard

 Radial

OTR ■ Hjullastare

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

14.00R24

153;A8

undefined US Standard

USA Code	94075201
OD (in)	53.9
SLR (in)	24.6
RC (in)	163.0
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (US)

mph / psi	29	33	36	40	44	47	51	54	76	80
25	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	14800	15200

25-03-2026