



EARTHMAX SR 315

Descripción

EARTHMAX SR 315 es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para volquetes rígidos. Ofrece un excelente rendimiento en operaciones de excavación, carga y acarreo en minas. Está equipado con una fuerte carcasa, reforzada por múltiples cinturones de acero, lo que minimiza la rotura por impacto y los pinchazos por las rocas. Las paredes laterales reforzadas y los contrafuertes de EARTHMAX SR 315 garantizan un excelente rendimiento en condiciones rocosas adversas, minimizando los cortes por las rocas y los daños provocados por la fricción. Su banda de rodadura lisa L-3S reduce la perforación por rocas y piedras. El compuesto EARTHMAX SR 315 se ha diseñado específicamente para garantizar una baja generación de calor y fiabilidad en los servicios mineros subterráneos (UMS).



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Cargadora LHD

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

26.5R29

LI/SS

217;A2

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1865
REC (mm)	830
CR (mm)	5635
Llanta rec.	22.00/3.0
Código TRA	L35

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
10	20000	20600	21200	21800	22400	23000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.