



IS standard



SM 55 IND-5S



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



SM 55 IND-5S

SM 55 IND-5S foi especificadamente projetado para reach stacker e unidades de movimentação dos contentores. O composto de borracha especial resistente à abrasão assegura uma vida prolongada do pneu em superfícies betuminadas ou cimentadas, oferecendo uma estabilidade excelente às máquinas em modalidade de levantamento.

Tecnologias



Piso do pneu extra profundo



Serviço pesado

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Superfícies duras



Estabilidade

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	310	1275	594	3777	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT SPL	517	1665	765	5118	13.00/2.5	15.00/2.5

PORT IND: Port Industrial - PORT SPL: Port Special



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento