



FL 630 SUPER

Descripción

FL 630 SUPER es un neumático de flotación particularmente idóneo para utilizarlo con remolques, auto cisternas y pulverizadores. Su estructura resistente proporciona una excelente tracción y un agarre perfecto incluso en las curvas y durante las maniobras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza una perfecta adherencia en cualquier tipo de terreno, así como avanzadas propiedades de auto-limpieza. FL 630 SUPER permite velocidades hasta 70 km/h.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Esparcidor

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

600/55R22.5

LI/SS

162;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94056149
AS (in)	23.4
DT (in)	48.5
REC (in)	22.0
CR (in)	147.9
Llanta rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Capacidad de carga (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3480	3910	4870	5530	6390	7250	7910	8690	9530
40	3820	4300	5350	6070	7020	7960	8700	9530	10470
30	4630	5200	6470	7350	8500	9630	10530	11540	12680
25	5200	5840	7260	8270	9550	10820	11830	12960	14240
15	6040	6790	8440	9600	11090	12580	13730	15060	16540
5	6890	7740	9620	10930	12630	14330	15650	17160	18850

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.