



FLOTATION 648



Beschreibung

FLOTATION 648 ist im Einsatz auf dem Feld und auf der Straße mit Streuanwendungen erprobt. Einige Größen eignen sich für Erntemaschinen/Heupressen. Das spezielle Laufflächendesign ermöglicht den Transport besonders schwerer Lasten bei Niedrigdruck. Dies führt zu geringerer Bodenverdichtung und schützt gleichzeitig die Kulturen vor Schäden.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

700/50-22.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	700
AD (mm)	1270
SLR (mm)	550
RU (mm)	3775
Felge empf.	24.00
ECE	E4-106R-001566

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.00	2.20	2.40
10 FR	8430	8910	9380
20 FR	7585	8020	8440
30 FR	6740	7130	7505
40 FR	6020	6365	6700
50 FR	5420	5730	6000
10 DW	5980	6320	6650
20 DW	5380	5690	5985
30 DW	4780	5055	5320
40 DW	4270	4515	4750
50 DW	3845	4065	4250

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.