



## AGRIMAX ELOS



Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочистление шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

## undefined US Standard

|          |                  |
|----------|------------------|
| USA Code | 94040834         |
| SW (in)  | 20.3             |
| OD (in)  | 78.3             |
| SLR (in) | 35.6             |
| RC (in)  | 230.9            |
| Rim Rec  | DW 16 L          |
| Rim Alt  | DD 18 L; DW 18 L |
| ECE      | E4-106R-000793   |
| TRA Code | R2               |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 9    | 12   | 15   | 17    | 20    | 23    |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 30        | 5000 | 5820 | 6650 | 7460  | 8280  | 9100  |
| 25        | 5000 | 5820 | 6650 | 7460  | 8280  | 9100  |
| 20        | 5360 | 6240 | 7110 | 7990  | 8860  | 9730  |
| 5 LT      | 6710 | 7800 | 8910 | 10000 | 11100 | 12190 |
| 5 HT      | 5360 | 6240 | 7110 | 7990  | 8860  | 9730  |

24-03-2026