



IS standard



GROWING TOGETHER

# FLOTATION 647



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



B



159

## Performans



Kendi Kendini Temizleme



Çekiş



# FLOTATION 647

Ç- FLOTATION 647, yumuşak toprak ve çim sahalarda en iyi çekiş özelliğine sahip bir uygulama lastiğidir. Mükemmel kendi kendini temizleme özelliklerine ek olarak, özel olarak tasarlanmış sırt deseni, en uygun zemin basıncı ve yumuşak toprakta mükemmel performans sağlayan geniş bir temas alanı sağlar.

	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS	
		Önr.	Alt.								DW	FR
Ø 15.3"	260/75 - 15.3	9.00	-	275	785	363	2380	STD	-	TL	119 A8	131 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	385	882	-	-	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	NEWSIZE 520/50 - 17	AG 16.00	-	516	965	426	2907	STD	-	TL	147 B	159 B
Ø 18"	425/70 - 18	13.00	-	435	1065	-	-	STD	-	TL	143 B	155 B

STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni;  
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; DW = Tahrik Tekerleği; FR = Serbest Dönen