



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT PREMIUM



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Solid



MAGLIFT PREMIUM

IT MAGLIFT PREMIUM è uno pneumatico solido particolarmente sviluppato per operazioni pesanti con carrelli elevatori in applicazioni portuali, minerarie o cantieri di demolizione. Il battistrada extra profondo (25% in più rispetto alla versione standard) con il suo disegno aggressivo e robusto offre eccezionale trazione anteriore e laterale oltre ad un controllo eccellente della sterzata. La speciale mescola del battistrada si traduce in straordinaria resistenza a tagli e lacerazioni e prolunga la vita dello pneumatico. Ulteriori vantaggi sono la bassa resistenza al rotolamento e una corsa regolare.

Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Comfort



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata capacità di carico

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	STD-NM	137	536	-	-	4.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	150	582	-	-	5.00 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	163	664	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	163	664	-	-	5.00 S - 12	-

STD: Standard - LIP: LIP Version - LIP-NM: LIP Non Marking - STD-NM: Standard Non Marking



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento