



FLOTATION RIB 774



Beschreibung

FLOTATION RIB 774 ist ideal für frei rollende Anwendungen bei der Heuernte und mit landwirtschaftlichen Geräten. Der Reifen wurde für besten Handlingkomfort entworfen und optimiert dabei die Einsatzzeiten bei hoher Tragfähigkeit und einem längerem Reifenleben.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Erntemaschine

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

600/55-22.5

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94006625
QSB (in)	23.6
AD (in)	48.4
SLR (in)	21.3
RU (in)	146.3
Felge empf.	AG 20.00
ECE	E11-106R-005943

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	22	25	29
5 FR	13040	14030	15430
10 FR	11740	12620	13890
20 FR	10430	11220	12350
25 FR	9310	10020	11020
30 FR	8390	9020	9920

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.