



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/50-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94006403
LS (in)	24.1
DT (in)	46.1
RCS (in)	20.1
CR (in)	137.8
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-002306

Capacité de charge (US)

mph / psi	32	35	38
5 FR	14420	15170	15890
10 FR	12970	13660	14310
20 FR	11530	12140	12720
25 FR	10300	10840	11350
30 FR	9270	9750	10200
5 DW	10220	10760	11260
10 DW	9190	9680	10140
20 DW	8170	8610	9020
25 DW	7300	7680	8050
30 DW	6570	6910	7160

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.