BK 826

Descriere

Anvelopa BK 826 este proiectată de experți pentru remorci în aplicații de transport, oferind durabilitate și performanță de neegalat. Versiunea „Harvester Special" este adaptată special pentru recoltare, asigurând o fiabilitate optimă pe teren. Această anvelopă cu cută înclinată are o carcasă ranforsată, oferind o capacitate de încărcare excepțională pentru a satisface cerințele sarcinilor dificile. În plus, modelul BK 826 este disponibil într-o variantă „industrială", proiectată cu o rezistență superioară la tăiere și așchiere, ceea ce o face alegerea ideală pentru retroexcavatoare în condiții dificile.

UM

IS Standard

Construcție

Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Remorcă, ▪ Remorcă

Version	INDUSTRIAL
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	8.25-16
LI/SS	

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	238
OD (mm)	863
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G

Load Capacity (IS)

km/h / bar	8.40
40 LS	2130
40 LD	2015

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate. Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.