



AGRIMAX RT 765

Описание

AGRIMAX RT 765, шины компании BKT 70-й серии, подходят для новейших тракторов, работающих в условиях больших нагрузок, включая обработку почвы, перевозки по полю и по дороге, уборку урожая на виноградных плантациях и опрыскивание почвы. Широкое пятно контакта шин с землей обеспечивает наилучшие тяговые характеристики и комфорт в любое время и на любых типах поверхностей. Эти шины обладают замечательной способностью к самоочищению и уменьшают уплотнение почвы. В продаже есть две размерности с технологией стального брекера.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	360/70R20
LI/SS	129;A8/B

Размеры US Standard

USA Code	94021949
SW (in)	14.1
OD (in)	41.0
SLR (in)	18.5
RC (in)	122.9
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 12
ECE	E4-106R-000647
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1920	2200	2540	2850	3190	3520	3800	4080
25	1920	2200	2540	2850	3190	3520	3800	4080
20	2060	2360	2710	3060	3410	3760	4070	4360
5 LT	2580	2950	3390	3840	4270	4710	5090	5470
5 HT	2060	2360	2710	3060	3410	3760	4070	4360

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.