

RIB MASTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

142

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



RIB MASTER

RIB MASTER — шины для сельскохозяйственной техники, пресс-подборщиков и прицепов, используемых для уборки сена и грузовых перевозок. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

| | РАЗМЕРНОСТЬ | РАЗМЕР ОБОДА | | S.W. (mm) | O.D. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | ВЕРСИЯ | PR | ТИП | ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ | |
|---------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-----|----------------------------|--------|
| | | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ | ДОПУСТИМЫЙ | | | | | | | | DW | FR |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ø 17.5" | 215/75 - 17.5 | 6.75 | - | 220 | 775 | 360 | 2310 | STD | 16 | TL | - | 142 A8 |

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling