



## AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 är ett idealiskt däck för gräsmark, skörde- och spridningsarbeten. Den stora kontaktytan hos AGRIMAX RT 600 säkerställer utmärkt tryckfördelning mot marken, minskar skadorna på gräsmark och skyddar marken. Tack vare tekniken med rundad däckskuldra, förstärkt vulst och fler däckklackar uppnås fantastisk stabilitet och dragförmåga.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

900/60R32

181;A8

# undefined US Standard

USA Code	94062423
SW (in)	35.3
OD (in)	74.5
SLR (in)	33.1
RC (in)	224.3
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 28 B; DW 30 B
ECE	E11-106R-005768

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	20	23	29	35	41	46	49	55
30	7440	8430	9590	10580	11740	13060	14050	15380	16530	-	-
25	8190	9280	10550	11640	12920	14370	15460	16920	18190	-	-
20	8760	9930	11300	12470	13820	15390	16560	18110	19470	-	-
5 LT	10970	12430	14140	15610	17310	19260	20720	22670	24370	-	-
5 HT	8760	9930	11300	12470	13820	15390	16560	18110	19470	-	-
5 Cyc.	-	14910	16950	18710	20760	23090	24840	27180	29220	29680	30920

24-03-2026