



FLOTATION 648



Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.

US Standard

◆ Bias

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version

STANDARD

Tire Type

TL

750/60-30.5

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94006533 |
| SW (in) | 29.7 |
| OD (in) | 65.9 |
| SLR (in) | 28.0 |
| RC (in) | 194.3 |
| Rim Rec | AG 24.00 |
| ECE | E11-106R-003410 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 22 | 23 | 25 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 20370 | 21150 | 21910 |
| 10 FR | 18330 | 19040 | 19720 |
| 20 FR | 16290 | 16930 | 17530 |
| 25 FR | 14550 | 15110 | 15650 |
| 30 FR | 13090 | 13600 | 13890 |
| 5 DW | 14340 | 14890 | 15430 |
| 10 DW | 12910 | 13400 | 13890 |
| 20 DW | 11460 | 11920 | 12350 |
| 25 DW | 10240 | 10640 | 11020 |
| 30 DW | 9210 | 9580 | 9920 |

25-03-2026