



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 933 SUPER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

E-2



B



168

Technologies



Servizio pesante

Performance



Comfort



Autopulitura



Trazione



EM 933 SUPER

 EM 933 SUPER è stato appositamente progettato per gli scavatori in operazioni di scavo e di carico. L'eccezionale design del fianco con una nervatura sporgente del cordolo consente uno stretto contatto tra due pneumatici, eliminando la necessità di un anello di gomma speciale per impedire la penetrazione di pietre. L'esclusivo disegno del battistrada garantisce una trazione superiore in condizioni di servizio gravose. Altre caratteristiche dell'EM 933 SUPER sono l'eccezionale comfort di guida e le proprietà autopulenti.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	290/90 - 20	TT	18	152 B/ 168 A2	STD	295	1055	-	-	8.00	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento