



FL 630 ULTRA

Описание

Шины FL 630 ULTRA подходят для прицепов, цистерн и разбрасывателей. Благодаря усиленному борту и особому рисунку протектора они являются идеальными для различных применений на любом типе земли или на дороге. Шины FL 630 ULTRA значительно снижают уплотнение почвы.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	600/50R22.5
LI/SS	159;D

Размеры US Standard

USA Code	94054220
SW (in)	24.1
OD (in)	46.1
SLR (in)	20.4
RC (in)	139.1
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-003960

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	2820	3260	3690	4450	5190	5910	6660	7340	8090	8780
40	3090	3570	4060	4890	5700	6500	7300	8070	8870	9640
30	3740	4320	4910	5950	6890	7880	8820	9740	10750	11670
25	4230	4890	5560	6700	7800	8930	10040	11070	12170	13230
15	4880	5640	6400	7740	8990	10310	11490	12790	14030	15240
5	5560	6430	7300	8820	10250	11740	13090	14550	15970	17360

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.