



BK 308

Descripción

BK 308 ha sido particularmente proyectado para los remolques y los tractores compactos. Este neumático se distingue por su excelente tracción en todas las superficies y los elementos intermedios (tie bar) entre los tacos de la banda de rodadura para reducir el efecto de las grietas de fatiga en la banda de rodadura. La robusta carcasa realizada con una mezcla especial de la banda de rodadura, ofrece una excelente durabilidad y una óptima resistencia contra los pinchazos, asegurando una vida operativa más amplia.



UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor compacto

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.50-20
LI/SS	104;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94044993
AS (in)	7.5
DT (in)	34.1
Llanta rec.	5.50 F
Llanta alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E11-106R-003563

Capacidad de carga (US)

mph / psi	70
25	1985

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.