

 IS standard



AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RI 818



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

154

Характеристики



Самоочистление



Тяга



AGRIMAX RI 818

RADIAL TRACTOR TIRES

Шина AGRIMAX RI 818 — это радиальная шина, специально разработанная для поворотных оросительных установок. Особый рисунок протектора характеризуется выдающимися тяговыми свойствами на мокрой и глинистой поверхности и выдающейся способностью к самоочистлению.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	140	W 10	W 9	287	1086	490	3271	525	STD
Ø 38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	154	W 10	W 9; W 11	319	1509	691	4565	725	STD

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости