



MINE STAR

Descrição

MINE STAR um pneu de lonas cruzadas, que representa uma tima escolha de servio pesado nas minas. O pneu destaca-se pela resistncia elevada a cortes/rasges e perfuraes, otimizando a efincia operacional.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

OTR ■ Veiculo para minas subterrâneas



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	38x15-15
LI/SS	

Dimensões US Standard

Código USA	94054886
LS (in)	15.7
DT (in)	39.0
Jante rec.	11.5

Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
5	14970

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.