



IS standard



D 404



PRODUKTDATENBLATT



Bias



D 404

D 404 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße und ideal für Transportanwendungen mit Anhängern und Leicht-LKWs. Eine ausgezeichnete Haftung auf der Straße sowie regelmäßiger Verschleiß resultieren in extra Beständigkeit.

Performance



Beständigkeit



vorwiegend
Straßeneinsatz

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 14"	6.00 - 14	4.5 J	4 J ; 5 J	170	690	-	-	STD	8	TT	-
	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	8	TT	-
	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
Ø 15"	7.00 - 15	5.50 F	5 K	198	760	-	-	STD	8	TT	-
	7.00 - 15	5.50 F	5 K	198	760	-	-	STD	10	TT	-
	7.00 - 15	5.50 F	5 K	198	760	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 15	6.00	-	220	785	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 15	6.00	-	220	785	-	-	STD	14	TT	-
Ø 16"	7.00 - 16	5.50 F	6.00 G	198	785	-	-	STD	12	TT	-
	7.00 - 16	5.50 F	6.00 G	198	785	-	-	STD	10	TT	-
	7.00 - 16	5.50 F	6.00 G	198	785	-	-	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	820	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	820	-	-	STD	8	TT	-

STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias

Performance



Beständigkeit



vorwiegend
Straßeneinsatz



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	212	810	-	-	STD	10	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	8	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	14	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	16	TT	-
	8.25 - 16	6.50 H	6.00 G	238	858	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung