



EM 934

Beschreibung

EM 934 wurde speziell für Bagger im Straßenbau entwickelt. Er zeichnet sich durch hervorragende seitliche Traktion sowie außerordentliche Selbstreinigungseigenschaften aus. Die einzigartige Gummimischung der Lauffläche bietet Schnitt- und Durchstosfestigkeit, während die robuste Karkasse eine lange Lebensdauer gewährleistet.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Bagger



Version	SPECIAL
Reifentyp	TT
Reifengröße	10.00-20
LI/SS	146;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1060
SLR (mm)	500
RU (mm)	3208
Felge empf.	7.5
Felge alt.	7.0; 8.0
TRA-Code	E2

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	7.50
50	3000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.