



CON TRAILER



Beschreibung

CON TRAILER ist ein spezieller Reifen für Anhänger im Hafeneinsatz und eignet sich sowohl für Anwendungen auf und abseits der Straße. Seine robuste Konstruktion zeigt sich in hoher Tragfähigkeit, während das extra tiefe Laufflchenprofil eine bessere Kilometerleistung bietet.

UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Industriell ■ Anhänger

Version	PORT INDUSTRIAL
Reifentyp	TT
Reifengröße	10.00-20
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94050369
QSB (in)	11.3
AD (in)	42.5
Felge empf.	7.5
Felge alt.	7.0; 8.0

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	-	-
-	-	-
-	-	-

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.