



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK STAR (SB SPL)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



ROCK STAR (SB SPL)

 ROCK STAR è stato particolarmente sviluppato per mezzi impiegati sia su strada che su rotaie in acciaio. ROCK STAR è uno pneumatico a 32 tele che offre elevata capacità di carico. La mescola unica del battistrada è particolarmente resistente a tagli e lacerazioni mentre le cinture in acciaio sono sinonimo di durabilità.

Technologies



Cinture in acciaio

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata capacità di carico

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	SB SPL	390	1425	-	-	10.00 WA	10.00 VA

SB SPL: Steel Belted Special



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento