



TR 270

Beskrivning

TR 270 är ett traktordäck för jordbearbetning. Det är designat för att ha maximal prestanda på blöt och fuktig jord. Dessa förhållanden kräver ett däck med överlägset grepp och förbättrade självrensande egenskaper. TR 270 har samtliga dessa egenskaper.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	18.4-30
LI/SS	139;A6

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	465
OD (mm)	1580
SLR (mm)	720
RC (mm)	4787
Rim Rec	DW 16 L; DW 16 A
Rim Alt	W 15 L; DW 15 A
ECE	E11-106R-003557
TRA Code	R2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.40
30	2430

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.