



## MULTIMAX MP 522

### Описание

MULTIMAX MP 522 — это универсальные шины компании ВКТ, разработанные для разнообразной агропромышленной техники. Они подходят для телескопических и компактных погрузчиков, а также другой техники, используемой для всех видов землеройных и погрузочных работ. Среди их преимуществ — устойчивость, тяга и исключительно высокое сопротивление проколам. Благодаря специальной резиновой смеси шины MULTIMAX MP 522 обладают невероятной устойчивостью к порезам и разрывам.



### ЕИ

IS Standard

### Строительство

 Radial

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Компактный погрузчик, Промышленность ■ Компактный погрузчик

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

280/80R18IND

LI/SS

132;A8/B

## Размеры IS Standard

SW (mm)	282
OD (mm)	907
SLR (mm)	421
RC (mm)	2748
Rim Rec	W 9; 9; 9 SDC
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E11-106R-002962

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	960	1140	1300	1480	1660	1780	2000	-	-
40	960	1140	1300	1480	1660	1780	2000	-	-
30	1030	1220	1395	1585	1780	1905	2140	-	-
25	1070	1270	1445	1645	1845	1980	2220	-	-
10 Cyc.	1170	1440	1695	1950	2220	2415	2730	2880	3000
Static	1795	2210	2600	2990	3405	3705	4190	4420	4600

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.