



## FS 216

### Descrizione

FS 216 mostra un disegno robusto dei ramponi con angolazione ottimizzata e più larga per potenziare le performance in tema di trazione per macchine forwarder (autocaricanti) e macchine a strascico skidder. Lo pneumatico offre eccellente resistenza a tagli e strappi anche nelle condizioni operative più critiche, assicurando in ogni momento la massima protezione contro possibili danni.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Macchina a strascico



Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

23.1-26

LI/SS

## Dimensioni IS Standard

|               |                  |
|---------------|------------------|
| LS (mm)       | 587              |
| DT (mm)       | 1615             |
| RCS (mm)      | 726              |
| CR (mm)       | 4780             |
| Cerchio cons. | DW 20 A; DW 20 B |
| ECE           | E11-106R-003651  |
| Codice TRA    | LS2              |

## Portata (IS)

|            |      |      |
|------------|------|------|
| km/h / bar | 2.10 | 1.70 |
| 10         | 5260 | -    |
| 30         | -    | 3750 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.