



TR 138

Beschreibung

TR 138 wurde speziell für Teleskoplader und Schaufelbagger in der Landwirtschaft entworfen und eignet sich bestens zur Bodenbearbeitung und für Spritzanwendungen. Exzellente Traktion auf weichem Boden, gute Selbstreinigungseigenschaften und Stabilität sind die Hauptmerkmale, die TR 138 zum idealen Reifen auch bei schwierigen Bodenbedingungen machen.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Teleskoplader



STANDARD

TL

Reifengröße

17.5L-24

LI/SS

151;A8

Abmessungen IS Standard

450	
	1290
576	
	3836
DW 15L	
	DW 14L
E11-106R-005232	
km/h / bar	40
2.6	3450

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.