



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 615



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



D



200

Technologies



Cinturón de acero



Tecnología hombros redondeados

Performance



Compactación reducida del suelo



Auto limpieza



Elevada capacidad de carga



Ideal para los prados



Baja resistencia al rodamiento



RIDEMAX FL 615

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 615 es un neumático de flotación radial ideal para ejes no motrices de remolques, camiones cisterna y esparcidores. La estructura con cinturones de acero ofrece una alta resistencia a las perforaciones con mayor durabilidad y alta capacidad de carga. RIDEMAX FL 615 proporciona una baja resistencia al rodamiento en carretera con excelentes propiedades de autolimpieza en el campo. Su hombro redondeado y la amplia área de huella garantizan una óptima protección del suelo.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura