



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 625



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Resistência à perfuração



Estabilidade



Tração



AT 625

O pneu AT 625 foi concebido para retroescavadoras e carregadoras compactas, destacando-se em todas as operações de agricultura, escavação e carregamento. É também a escolha ideal para a colheita de cana-de-açúcar, oferecendo a fiabilidade necessária para o manter produtivo durante toda a estação. Com o seu piso extra profundo, o AT 625 garante uma maior resistência aos furos e durabilidade, permitindo-lhe enfrentar condições difíceis com confiança. Este pneu proporciona uma tração e estabilidade excepcionais, combinadas com uma maior resistência aos cortes e às aparas, tornando-o um parceiro duradouro e fiável para as suas tarefas agrícolas.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 24"	14.9 - 24	TL	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
	14.9 - 24	TT	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	SPL	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento