



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	HD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	650/55R26.5
LI/SS	178;D

Dimensões US Standard

Código USA	94048953
LS (in)	25.4
DT (in)	54.7
RCS (in)	24.7
CR (in)	169.0
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003006

Capacidade de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73	87
40	4130	5130	6120	7440	8600	9920	11240	12070	13390	14720	15540	16530
30	5000	6210	7410	9010	10410	12000	13610	14600	16280	17810	18820	20010
25	5620	6980	8320	10120	11690	13490	15300	16420	18220	20020	21140	22490
20	6250	7750	9250	11240	12980	14980	16990	18230	20230	22220	23480	24970
15	6540	8100	9670	11760	13590	15670	17770	19080	21160	23260	24560	26120
5	7440	9230	11010	13390	15480	17860	20240	21730	24110	26490	27980	29760

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.