



## FLOTATION RIB 774



### Descripción

FLOTATION RIB 774 es ideal para aplicaciones con ejes no motrices para la cosecha de heno y para los remolques. Ha sido proyectado para proporcionar óptimas prestaciones, reduciendo el tiempo que se tarda en las operaciones ofreciendo una elevada capacidad de carga así como una vida más larga del neumático.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

550/60-22.5

LI/SS

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	550
DT (mm)	1240
REC (mm)	540
CR (mm)	3725
Llanta rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-005941

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.50	1.80	2.10
10 FR	5175	5755	6300
20 FR	4655	5180	5670
30 FR	4140	4605	5040
40 FR	3695	4110	4500
50 FR	3325	3700	4000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.