



CON STAR

Beskrivning

CON STAR lämpar sig särskilt för kompakthjullastare och teleskoplastare inom industriellt lantbruk, lyft- och lastarbeten. Däcket erbjuder utmärkt dragförmåga samt mycket hög vertikal och lateral stabilitet. CON STAR är tillverkat i en gummiblandning som ger motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar och bidrar till längre livslängd.



UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version INDUSTRIAL

Tire Type TL

Däckstorlek 400/70-20

LI/SS 156;A8

Dimensioner US Standard

USA Code	94051823
SW (in)	15.9
OD (in)	42.5
SLR (in)	19.7
RC (in)	130.0
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E11-106R-003023

Load Capacity (US)

mph / psi	73
25	8820

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.