



AT 111 HD



Beschreibung

AT 111 HD eignet sich für ATV-Sport-Rennen mit Geländefahrzeugen. Die verstärkte Tiefe und die Dicke der Flanken bieten ausgezeichnete Haftung und Bremskontrolle sowie hervorragende Traktion und Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten auch bei Übersteuer-Manövern. AT 111 HD gewährleistet ein langes Reifenleben.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Geländefahrzeug

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	AT22x11-9
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94026890
QSB (in)	11.0
AD (in)	22.0
Felge empf.	9.0 AT
Felge alt.	8.5 AT
ECE	E4-75R-0006332

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	7
62	395

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.