



FLOTATION 648

Описание

Шины FLOTATION 648 особенно подходят для техники, используемой для перевозок по полям и дорогам, а также для разбрасывателей. Некоторые размерности разработаны для сенокосилок/ сеновязалок. Особый рисунок протектора позволяет перевозить большие грузы, оказывая низкое давление на поверхность земли, что снижает уплотнение почвы и предотвращает повреждение культур.



ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	700/50-22.5
LI/SS	

Размеры US Standard

USA Code	94006502
SW (in)	27.6
OD (in)	50.0
SLR (in)	21.7
RC (in)	148.6
Rim Rec	24.00
ECE	E4-106R-001566

Load Capacity (US)

mph / psi	29	32	35
5 FR	18580	19640	20680
10 FR	16720	17680	18610
20 FR	14860	15720	16540
25 FR	13270	14030	14770
30 FR	11950	12630	13230
5 DW	13180	13930	14660
10 DW	11860	12540	13190
20 DW	10540	11140	11730
25 DW	9410	9950	10470
30 DW	8480	8960	9370

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.