



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 540



PRODUKTDATENBLATT



Radial



152

Technologies



Blockmuster



All Steel



M+S

Performance



Stabilität



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



MULTIMAX MP 540

RADIAL MPT TIRES

Der MULTIMAX MP 540 wurde von BKT für alle Mehrzweckfahrzeuge entwickelt. Dank des Vollstahlgehäuses ist der MULTIMAX MP 540 in der Lage, bei Straßen- und Geländeeinsätzen schwere Lasten zu bewältigen. Darüber hinaus bietet sein Blockprofil-Design eine hervorragende Stabilität und Haltbarkeit.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16"	315/55 R 16	TL	-	120 K/124 F	STD	305	751	354	2325	W 10 L	11
Ø 18"	335/80 R 18 (12.5 R 18)	TL	-	132 K	STD	340	985	446	3000	11	-
Ø 20"	275/80 R 20 (10.5 R 20)	TL	-	134 K	STD	270	955	443	2913	W 9	9
	335/80 R 20	TL	-	149 K	STD	340	1044	492	3258	11	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	152 K	STD	365	1086	495	3308	11	-
Ø 24"	405/70 R 20 (16.0/70 R 20)	TL	-	152 K	STD	402	1082	490	3295	13	12; 13 SDC
	405/70 R 24 (16.0/70 R 24) NEWSIZE	TL	-	152 J	STD	402	1174	530	3586	13	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung