



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 939



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



EM 939

 EM 939 è stato particolarmente sviluppato per escavatori nelle applicazioni di costruzione stradale. Il battistrada più profondo e il maggiore numero di tasselli garantiscono una vita prolungata dello pneumatico. Il particolare disegno dei ramponi offre eccellente trazione nelle operazioni su e fuori strada. Lo pneumatico si distingue per l'ottima trazione laterale nonché straordinarie proprietà di autopulitura. La miscela unica del battistrada offre eccellente resistenza a tagli e lacerazioni, mentre la carcassa robusta assicura una lunga vita operativa.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	280	1075	-	-	7.5	7.0;8.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento