



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 IND3 (ECH)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



EM 937 IND3 (ECH)

EM 937 (E-3) (IND-3) wurde speziell für das Handling von Leercontainern in Stapel- und Ladeanwendungen entwickelt. Der Reifen besticht durch hervorragende Resistenz und ein langes Reifenleben. EM 937 (E-3) IND ist ideal für befestigte Bodenflächen und alle Arbeiten, die hohe Beweglichkeit im Hafen erfordern. *For size 14.00-24 please confirm service rim or consult manufacturer/distributor.

Technologies



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



Handling und Komfort



harte Oberflächen



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 24"	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	NEWSIZE										

PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung