



EARTHMAX SR 43

Descripción

EARTHMAX SR 43 (L-4) es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para palas de ruedas compactas que operan en condiciones rocosas extremas, principalmente en las minas subterráneas. El neumático garantiza excelentes prestaciones en las operaciones de carga y de transporte en las minas a cielo abierto, en las canteras y en las operaciones de demolición. El diseño único de la banda de rodadura asegura una tracción y una estabilidad superiores. Gracias a la estructura All Steel, EARTHMAX SR 43 (L-4) asegura una excelente robustez y resistencia a las laceraciones y los pinchazos, así como un ciclo de vida más largo.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Fuera de la Carretera ■ Pala cargadora

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida del neumático

29.5R29

LI/SS

223;A2

Dimensiones US Standard

94051021						
78.9						
35.6						
237.4						
25.00/3.5						
24.00/3.5, 26.00/3.5						
L4						
mph / psi	98	102	105	109	112	116
5	53600	55100	56800	57800	58900	60000

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.