



RIDEMAX IT 696



Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version

STANDARD

Tire Type

TL

360/80R20IND

143;D

undefined US Standard

USA Code	94071074
SW (in)	14.1
OD (in)	42.7
SLR (in)	19.2
RC (in)	127.4
Rim Rec	11
Rim Alt	W 10; W 11; 12; W 12
ECE	E11-106R-007845

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58
40	2890	3490	4160	4630	4810	4990	5470	6010
30	3120	3770	4490	5000	5200	5390	5910	6490
25	3260	3940	4680	5220	5420	5630	6170	6780
20	3460	4190	4980	5560	5780	5990	6570	7210

25-03-2026