



## TR 133

### Descrição

TR 133 foi especialmente projetado para tratores nas aplicações de trabalho da terra. Graças ao maior número de barras, o pneu destaca-se pela tração excelente e pelas propriedades de autolimpagem avançadas. TR 133 garante um ciclo de vida prolongado do pneu.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

13.6-38

LI/SS

132;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94043897
LS (in)	13.8
DT (in)	62.2
RCS (in)	28.9
CR (in)	190.7
Jante rec.	W 12
Jante alt.	W 11
ECE	E11-106R-003549
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	36
25	4410

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.