



PL 801

Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicações com ancinhos recolhedores giratórios e viradores e juntadores, bem como para operações logísticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Ancinho rotativo, Industrial ■ Empilhador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

6.00-9

LI/SS

114;A8

Dimensões IS Standard

LS (mm)	157
DT (mm)	543
Jante rec.	4.00 E
ECE	E11-106R-003564

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	8.50
25 LOAD WHEEL	1715
25 STEER WHEEL	1320
10 OTHER VEHICLES	1715
25 OTHER VEHICLES	1320
STATIC SIDE LOADER	1995

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.